

LAGON

Adoucisseurs d'eau monoblocs volumétriques compacts



Réf : 1020 HP Mini

Livré avec :

- By-pass avec mitigeur de dureté.
- Filtre laiton haute pression 5".
- Cartouche 5" sédiment 25µ.
- Support acier laqué.
- Clé de desserage plastique.

Caractéristiques générales

- Habillage compact avec trappe et réservoir de sel incorporé.
- Corps échangeur en résines polyester armées.
- Volume de résines : 9 et 14L.
- Résines cationiques "agrées alimentaires".
- Vanne de régulation électronique.
- Fonction régénération forcée.
- Régénérations déclenchées en fonction du volume d'eau consommée.
- Double sécurité anti-débordement.
- Transformateur de 230V - 50Hz / 12V.

Caractéristiques techniques

Référence	Volume de résines litres	Diamètre raccords E/S	Dimensions L x H x P mm	Volume réservoir de sel litres	Pouvoir d'échange résines °f/m ³	Conso. estimée de sel par rég. kg	Débit de service m ³ /h	Volume d'eau adoucie disp. entre 2 rég.** litres
LAGON 9	9	3/4"	290 x 470 x 440	8	45	1,2	0,6	1 100
LAGON 14	14	3/4"	290 x 570 x 440	10	70	2,1	0,8	1 750

GARANTIE 6 ANS*



*Garantie fabricant 3 ans pièces étendue à 6 ans, incluant pièces, main d'oeuvre et déplacement sous réserve de souscription d'un contrat d'entretien "Premium".
Mise en service incluse sur les départements couverts par D.M.T.E.
**TH entrée : 47°f - TH sortie : 7°f.



La marque du professionnel

DMTE SARL - CRT N°2
ACTICENTRE - BAT K -
156,rue des Famards
59273 FRETIN France
Tél : 03.20.97.51.52
Fax : 03.20.97.60.67
contact@dmte.fr - www.dmte.fr

Installateur agréé