

# Adoucisseurs d'eau compacts LAGON

## Adoucisseurs d'eau monoblocs volumétriques compacts LAGON

ø raccords E/S : 3/4" - débit nominal / maxi (vanne seule - ΔP : 1,1 / 1,7 bar) : 2,2 / 2,9 m<sup>3</sup>/h

L'adoucisseur d'eau automatique compact LAGON a été conçu pour répondre à deux besoins spécifiques : le manque d'espace et une bonne capacité de traitement du calcaire. Il existe en deux versions : 14 et 9L. En finition 14L, il est parfaitement adapté aux appartements, maisons de petites et moyennes surfaces et se place aisément partout, notamment sous un évier ou un plan de travail de cuisine. En version 9L, il convient particulièrement pour les traitements d'appoint et de finition (machine à café, lave-vaisselle...).

### Caractéristiques générales :

- Habillage monobloc compact avec coiffe amovible et trappe à sel.
- Vanne de régulation électronique.
- Régénérations automatisées en fonction du volume d'eau consommé.
- Equipé d'un ensemble bypass / mitigeur de sortie (réglage micrométrique du TH), d'un pré-filtre à cartouche laiton 5" (réf. 1020HPMINI), d'une cartouche bobinée 5" - 25μ (réf. CBMINI25), d'une clé de desserage (réf. CLEMINI) et d'un transformateur 230V - 50Hz / 12V.

**- Kit raccordement disponible (voir page 37).**

\*Garantie fabricant 3 ans incluant pièces, main d'oeuvre et déplacement, étendue à 6 ans, sous réserve de souscription d'un contrat d'entretien "Premium".

GARANTIE 6 ANS\*



2

1



Mise en service incluse sur les départements couverts par POINT BLEU\*

### Applications

- Traitement d'adoucissement pour eau de ville.
- Appartements, maisons.
- Protection des installations sanitaire, chauffage et électroménager contre les méfaits du calcaire dans les applications domestiques.
- Particulièrement recommandé pour une pose sous un plan de travail de cuisine.
- Consommations d'eau moyennes à faibles, dureté de l'eau moyenne à élevée.

### Les + produits

- Adoucisseur d'eau ultra compact (9 litres).
- Design moderne et ergonomique.
- Capacité de traitement importante malgré son faible encombrement (14 litres).
- Vanne à disques céramique quasi inusables.
- Historique de fonctionnement.
- Sauvegarde de l'heure du jour.
- Grande trappe à sel avec couvercle amovible.
- By-pass et mixing.

Rang	Désignation	Réf.	ø Rac.	Vol. résines litres	Dim. L x H x P mm	Débit service m <sup>3</sup> /h	Pouv. d'éch. m <sup>3</sup> /of	Vol. bac à sel litres	Prix unit. € HT
1	Adoucisseur compact Lagon monobloc volumétrique 9l	LAGON 9	3/4"	9	290 x 470 x 440	0,6	45	8	
2	Adoucisseur compact Lagon monobloc volumétrique 14l	LAGON 14	3/4"	14	290 x 570 x 440	0,8	70	10	

Taxe éco-contribution 2€08