

Accessoires pour filtres traitants et adoucisseurs d'eau

By-pass et mixing externes

Les by-pass Easy à mixing fixe ou proportionnel facilitent le raccordement des adoucisseurs d'eau et permettent un gain de temps appréciable en montage externe.

Les vannes de mixage proportionnelles Fleck et Oventrop ont été conçues spécialement pour assurer le mélange de l'eau adoucie avec une injection d'eau dure proportionnellement au débit de l'adoucisseur afin de garantir une dureté résiduelle constante. Corps en bronze, vis de cépage pour petits et grands débits. Température maximale de l'eau 90°C.



Rang	Désignation	Réf.	Prix unit. € HT
1	Mixing proportionnel laiton 1" Fleck	MIXPRO1	
2	By-pass externe avec mixing à ouverture fixe 1" et prise d'échantillon	EASYRACOR1	
3	Mixing proportionnel 1"1/4 Oventrop - montage comme by-pass externe	CEPOVEN114	
4	By-pass externe avec mixing proportionnel 1"1/2 et prise d'échantillon	EASYMIX15	
5	Mixing proportionnel 2" Oventrop - montage comme by-pass externe	CEPOVEN2	

Média traitants, solution désinfectante, sel, test de dureté, kit de raccordement



Rang	Désignation	Réf.	Prix unit. € HT
1	Charbon actif granulé standard 25kg - le kg	CAG25	
	Polyphosphate cristaux 25kg - le kg	POLY	
	Résine adoucissante hétérodisperse 25L - le L	RESHET25	
	Résine adoucissante monodisperse 25L - le L	RESMON25	
	Résine déminéralisante lit mélangé 25L - le L	RESDM25	
2	Solution nettoyante et désinfectante résines cationiques 1l	RESDS1	
	Solution nettoyante et désinfectante résines cationiques 5l	RESDS5	
3	Pastilles de sel régénérant Regenit en sac de 25Kg (EN 973,A)	SEL25	
	Set de contrôle de dureté (TH en ° d)	AQUATEST	
3	Kit de raccordement 4 pièces (2 flexibles d'0,80m F/F Ø 3/4", 1 tuyau PVC tresse 12 x 18, 1 siphon + air-gap intégré)	KITRAC	